



## ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

### C522, C524 Druckkassette

Drucker: C522, C524

#### Artikelnummern der Druckkassetten

**Cyan (C)** C5220CS, C5222CS

**Magenta (M)** C5220MS, C5222MS

**Gelb (Y)** C5220YS, C5222YS

**Schwarz (K)** C5220KS, C5222KS

#### Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)

**3,000** Standard-Seiten

Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)

**4,000** Standard-Seiten

Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798

#### Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall

Farbe (CMY) kombiniert= 3483 Seiten

Druckkassette Schwarz= 4312 Seiten

#### Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

#### Datum der Tests

5. Okt. 2006 6. Okt. 2006

Anzahl der Druckkassetten

C= 9

M= 9

Y= 9

K= 9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten

C= 9

M= 9

Y= 9

K= 9

Art der Druckkassette zweiteilig

Schüttelmethode

1. Schütteln

2. Schütteln

Druckmodus

Bei "Wenig Toner"-Anzeige

Bei Verblässen des Schriftbildes

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3 C524

Verwendetes Papier

Hammermill Tidal MP - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Lexmark C524 PS3 1.0

Betriebssystem

Windows XP

Software-Anwendung

Acrobat version 7.0.8

Version der Testseite

ISO-IEC 24712 FCD Test Suite - FINAL.pdf

An-/Ausschalten täglich

Ja

Verwendung vorab erstelltes Dokument

Ja

Verwendung Kopf- und Fußzeile

Ja

Computer

Dell Laptop D600

Computer RAM und CPU Typ

512 MB RAM Pentium - 1.60 GHz

PC / Druckeranschluß

USB



## ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
9410043	C	CAS05360288C	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3380	Ja
9410043	C	CAS053602915	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3975	Ja
94P0172	C	CAS053602675	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3225	Ja
94P0172	C	CAS0536027A1	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3605	Ja
94P0172	C	CAS063602900	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4080	Ja
94P0313	C	CAS0636026ED	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	2945	Ja
94P0313	C	CAS0536028F9	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4045	Ja
9410043	C	CAS053602816	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4140	Ja
94P0313	C	CAS053632645	73 / 23	73 / 23	73 / 23	48	49	48	4025	Ja
9410043	K	CAS06108589F	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4020	Ja
9410043	K	CAS053632962	73 / 23	73 / 23	73 / 23	48	49	48	5535	Ja
94P0172	K	CAS05363294D	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4765	Ja
94P0172	K	CAS053632936	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4825	Ja
94P0313	K	CAS053632987	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4710	Ja
94P0313	K	CAS05363294F	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5250	Ja
9410043	K	CAS0610858E5	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4285	Ja
94P0172	K	CAS061085B50	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4330	Ja
94P0313	K	CAS0610854A2	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4025	Ja
9410043	M	CAS062001808	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3461	Ja
9410043	M	CAS060463212	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4645	Ja
94P0172	M	CAS061992688	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3035	Ja
94P0172	M	CAS0619926B0	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3475	Ja
94P0172	M	CAS060463205	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4705	Ja
94P0313	M	CAS0619926A4	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3240	Ja
94P0313	M	CAS06201077A	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3675	Ja
94P0313	M	CAS0604630C7	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4335	Ja
9410043	M	CAS06046312E	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4195	Ja
9410043	Y	CAS0600434FC	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3941	Ja
9410043	Y	CAS06017431E	73 / 23	73 / 23	73 / 23	48	49	48	3385	Ja
94P0172	Y	CAS0601745F4	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3185	Ja
94P0172	Y	CAS060174648	73 / 23	73 / 23	73 / 23	48	49	48	4165	Ja
94P0313	Y	CAS0601883F2	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3410	Ja
94P0313	Y	CAS06004355F	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4125	Ja
9410043	Y	CAS060174604	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3650	Ja
94P0172	Y	CAS060174650	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4090	Ja
94P0313	Y	CAS0601745F0	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	3855	Ja

	Durchschnitt	Standard- Abweichung	90% Konfidenzinte
Druckkassette Cyan	3713	439	3441
Druckkassette Magenta	3863	620	3479
Druckkassette Gelb	3756	363	3531
Farbe (CMY) kombiniert			3483
Druckkassette Schwarz	4638	526	4312