



## ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

### C524 Druckkassette mit hoher Kapazität

Drucker: C524

#### Artikelnummern der Druckkassetten

**Cyan (C)** C5240CS, C5242CS

**Magenta (M)** C5240MS, C5242MS

**Gelb (Y)** C5240YS, C5242YS

**Schwarz (K)** C5240KS, C5242KS

#### Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	<b>5,000</b> Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	<b>8,000</b> Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798	

#### Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall  
Farbe (CMY) kombiniert= 5139 Seiten  
Druckkassette Schwarz= 9246 Seiten

#### Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

#### Datum der Tests

13. Sep. 2006 16. Sep. 2006

Anzahl der Druckkassetten  
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten  
Art der Druckkassette zweiteilig

C= 9 M= 9 Y= 9 K= 9  
C= 9 M= 9 Y= 9 K= 9

#### Schüttelmethode

- Schütteln
- Schütteln

Bei "Wenig Toner"-Anzeige  
Bei Verblässen des Schriftbildes

#### Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3 C524

Verwendetes Papier

Hammermill Tidal MP - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Lexmark C524 PS3 1.0

Betriebssystem

Windows XP

Software-Anwendung

Acrobat version 7.0.8

Version der Testseite

ISO-IEC 24712 FCD Test Suite - FINAL.pdf

An-/Ausschalten täglich

Ja

Verwendung vorab erstelltes Dokument

Ja

Verwendung Kopf- und Fußzeile

Ja

Computer

Dell Laptop D600

Computer RAM und CPU Typ

512 MB RAM Pentium - 1.60 GHz

PC / Druckeranschluß

USB



## ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
9410043	C	CAS06160376D	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	4380	Ja
9410043	C	CAS061603774	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5090	Ja
94P0172	C	CAS0616036FE	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	4505	Ja
94P0172	C	CAS0616037FA	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5650	Ja
94P0313	C	CAS061603621	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	4290	Ja
94P0313	C	CAS06160379F	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5645	Ja
9410043	C	CAS061603683	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	5600	Ja
94P0172	C	CAS061603778	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	4985	Ja
94P0313	C	CAS06160383F	73 / 23	73 / 23	73 / 23	48	48	48	5150	Ja
9410043	K	CAS0613651EC	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	####	Ja
94P0172	K	CAS061365304	73 / 23	73 / 23	73 / 23	48	49	48	9435	Ja
94P0313	K	CAS061365315	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	9055	Ja
9410043	K	CAS0613652EC	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	####	Ja
94P0172	K	CAS06136534F	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	9698	Ja
94P0313	K	CAS061365250	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	8750	Ja
9410043	K	CAS06136525C	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	9500	Ja
94P0172	K	CAS06136537F	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	####	Ja
94P0313	K	CAS06136527C	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	9207	Ja
9410043	M	CAS061365480	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5675	Ja
9410043	M	CAS06136550A	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	6110	Ja
94P0172	M	CAS061365495	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5705	Ja
94P0172	M	CAS06136548D	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	6535	Ja
94P0313	M	CAS061354CB0	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5405	Ja
94P0313	M	CAS0613654B8	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	5805	Ja
9410043	M	CAS061365459	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	5710	Ja
94P0172	M	CAS061365496	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	5360	Ja
94P0313	M	CAS061365454	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	5280	Ja
9410043	Y	CAS061375D3A	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5000	Ja
9410043	Y	CAS061375C71	73 / 23	73 / 23	73 / 23	48	48	48	5630	Ja
94P0172	Y	CAS061375CAF	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5355	Ja
94P0172	Y	CAS061375D5A	73 / 23	73 / 23	73 / 23	48	48	48	6270	Ja
94P0313	Y	CAS061375D88	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	4825	Ja
94P0313	Y	CAS061375D20	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	49	48	5910	Ja
9410043	Y	CAS061375D12	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	5980	Ja
94P0172	Y	CAS061375D41	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	5688	Ja
94P0313	Y	CAS061375C94	23 / 73	23 / 73	23 / 73	48	48	48	5660	Ja

	Durchschnitt	Standard- Abweichung	90% Konfidenzinte
Druckkassette Cyan	5033	542	4697
Druckkassette Magenta	5732	395	5487
Druckkassette Gelb	5591	464	5303
Farbe (CMY) kombiniert			5139
Druckkassette Schwarz	9692	719	9246