



Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798

C530 Cartucho de impresión

Impresora: C530

Referencia de los cartuchos

Cian (C) C5200CS, C5202CS

Magenta (M) C5200MS, C5202MS

Amarillo (Y) C5200YS, C5202YS

Negro (K) C5200KS, C5202KS

Certificación del rendimiento

Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos color (CMY)	1,500 páginas estándar
Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro	1,500 páginas estándar
Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798	

Sumario del cartucho probado

90% Límite Inferior de Confianza
 Rendimiento medio del color (CMY)= 1841 Páginas
 Cartucho Negro= 1672 Páginas

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Fecha de la prueba

20-jul-2006 23-jul-2006

Número de cartuchos en prueba	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Cantidad de cartuchos	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Tipo de cartucho	Dos componentes			
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo			
1er. agitado	Con degradación			
2º agitado	Continua			
Modo de impresión	3 C530			
Número de impresoras	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Papel utilizado	Alimentación por el margen corto			
Orientación del papel	Lexmark C534 PS3 1.0			
Versión del controlador	Windows XP			
Sistema operativo	Acrobat version 6.01			
Aplicación de software	ISO-IEC 24712 FCD Test Suite - FINAL.pdf			
Versión de la página de	Sí			
Conexión/desconexión diaria	Sí			
Utilización de fichero previamente generado	Sí			
Utilización de cabecera/pié de página	Sí			
Ordenador	Dell Laptop D610			
Memoria RAM y tipo de CPU	504 MB RAM Pentium - 1.86 GHz			
Conexión PC/Impresora	Network			

Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798



Impresora	Color	Cartucho	Temperatura C / F			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media	Max	Min	Media	Max	Min		
K2DT-0182	C	CAN061950194	22 / 72	23 / 73	21 / 71	56	60	54	2045	Sí
K2DT-0182	C	CAN0619501B8	22 / 72	23 / 73	21 / 71	56	60	54	1765	Sí
K2DT-0182	C	CAN061950191	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	2120	Sí
K2DT-0091	C	CAN0619501AD	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	2000	Sí
K2DT-0091	C	CAN0619501B5	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	2230	Sí
K2DT-0084	C	CAN0619501AC	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	2145	Sí
K2DT-0084	C	CAN06195026F	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	1945	Sí
K2DT-0084	C	CAN0619501B2	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1985	Sí
K2DT-0091	C	CAN061950195	72 / 22	73 / 23	70 / 21	56	60	54	2085	Sí
K2DT-0182	K	CAN0619501A3	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	1810	Sí
K2DT-0182	K	CAN06195022B	72 / 22	73 / 23	71 / 22	56	60	54	1555	Sí
K2DT-0182	K	CAN0619501A1	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1645	Sí
K2DT-0091	K	CAN06195020B	22 / 72	23 / 73	21 / 71	56	60	54	2030	Sí
K2DT-0091	K	CAN0615901A4	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1945	Sí
K2DT-0084	K	CAN0619501A2	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	1790	Sí
K2DT-0084	K	CAN0619501A0	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	1525	Sí
K2DT-0084	K	CAN06195019B	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1935	Sí
K2DT-0091	K	CAN06195020D	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1800	Sí
K2DT-0182	M	CAN06195021C	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	2035	Sí
K2DT-0182	M	CAN061950214	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	1555	Sí
K2DT-0182	M	CAN061950216	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1910	Sí
K2DT-0091	M	CAN061950212	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	1940	Sí
K2DT-0091	M	CAN06195020A	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1845	Sí
K2DT-0084	M	CAN06195020F	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	1915	Sí
K2DT-0084	M	CAN06195021B	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	2080	Sí
K2DT-0084	M	CAN061950217	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1985	Sí
K2DT-0091	M	CAN06195026D	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	2000	Sí
K2DT-0182	Y	CAN061950225	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1665	Sí
K2DT-0182	Y	CAN061950198	72 / 22	73 / 23	70 / 21	56	60	54	1750	Sí
K2DT-0091	Y	CAN06195022D	22 / 72	23 / 73	21 / 71	56	60	54	1780	Sí
K2DT-0091	Y	CAN061950229	72 / 22	73 / 23	71 / 21	56	60	54	1915	Sí
K2DT-0084	Y	CAN061950221	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1855	Sí
K2DT-0084	Y	CAN06195021E	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	54	2170	Sí
K2DT-0084	Y	CAN061950226	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1810	Sí
K2DT-0182	Y	CAN06195022A	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1930	Sí
K2DT-0091	Y	CAN061950230	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	54	1765	Sí

	Media	Desviación Estándar	90% Límite Inferior de Confianza
Cartucho Cian	2036	134	1952
Cartucho Magenta	1918	154	1823
Cartucho Amarillo	1849	146	1758
Rendimiento medio del color (CMY)			1841
Cartucho Negro	1782	176	1672