



Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798

C534 Cartucho de impresión de dotación

Impresora: C534

Referencia de los cartuchos

Cian (C) C5340CS
Magenta (M) C5340MS

Amarillo (Y) C5340YS
Negro (K) C5320KS

Certificación del rendimiento

Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos color (CMY)	6,000 páginas estándar
Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro	6,000 páginas estándar
Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798	

Sumario del cartucho probado

90% Límite Inferior de Confianza
Rendimiento medio del color (CMY)= 8643 Páginas
Cartucho Negro= 7598 Páginas

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Fecha de la prueba

20-jul-2006 26-jul-2006

Número de cartuchos en prueba	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Cantidad de cartuchos	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Tipo de cartucho	Dos componentes			
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo			
1er. agitado	Con degradación			
2º agitado	Continua			
Modo de impresión	3 C534			
Número de impresoras	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Papel utilizado	Alimentación por el margen corto			
Orientación del papel	Lexmark C534 PS3 1.0			
Versión del controlador	Windows XP			
Sistema operativo	Acrobat version 6.01			
Aplicación de software	ISO-IEC 24712 FCD Test Suite - FINAL.pdf			
Versión de la página de	Sí			
Conexión/desconexión diaria	Sí			
Utilización de fichero previamente generado	Sí			
Utilización de cabecera/pié de página	Sí			
Ordenador	Dell Laptop D610			
Memoria RAM y tipo de CPU	504 MB RAM Pentium - 1.86 GHz			
Conexión PC/Impresora	Network			

Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798



Impresora	Color	Cartucho	Temperatura C / F			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media	Max	Min	Media	Max	Min		
K2DT-0178	C	CAN0619501FC	22 / 72	23 / 73	22 / 72	56	60	53	8000	Sí
K2DT-0178	C	CAN061950271	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	53	8245	Sí
K2DT-0032	C	CAN06195027B	22 / 72	23 / 73	22 / 72	56	60	52	7810	Sí
K2DT-0099	C	CAN061950201	22 / 72	23 / 73	22 / 72	56	60	51	8075	Sí
K2DT-0099	C	CAN0619501F8	22 / 72	23 / 73	21 / 70	55	60	51	7855	Sí
K2DT-0032	C	CAN061950273	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	60	52	8379	Sí
K2DT-0178	C	CAN061950243	22 / 72	23 / 74	22 / 72	54	56	52	8215	Sí
K2DT-0032	C	CAN0619501FE	23 / 73	23 / 74	22 / 72	54	56	52	8355	Sí
K2DT-0099	C	CAN061950268	73 / 23	74 / 23	72 / 22	54	56	51	7850	Sí
K2DT-0178	K	CAN061950203	22 / 72	23 / 73	22 / 72	56	60	53	7355	Sí
K2DT-0178	K	CAN0619501E5	72 / 22	73 / 23	70 / 21	56	60	53	7575	Sí
K2DT-0032	K	CAN0619501E9	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	51	8200	Sí
K2DT-0099	K	CAN0619501E7	22 / 72	23 / 73	22 / 72	55	60	51	7520	Sí
K2DT-0099	K	CAN0619501E2	22 / 72	23 / 73	21 / 70	55	60	51	7460	Sí
K2DT-0178	K	CAN0619501F0	22 / 72	23 / 74	21 / 70	55	60	52	8050	Sí
K2DT-0032	K	CAN061950208	22 / 72	23 / 73	21 / 70	55	60	51	7875	Sí
K2DT-0032	K	CAN06195025B	22 / 72	23 / 74	22 / 72	54	56	52	8010	Sí
K2DT-0099	K	CAN0619501EA	22 / 72	23 / 74	22 / 72	54	56	52	8125	Sí
K2DT-0178	M	CAN0619500C1	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	53	9125	Sí
K2DT-0032	M	CAN0619501EE	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	52	8395	Sí
K2DT-0099	M	CAN0619501FD	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	51	9340	Sí
K2DT-0178	M	CAN0619501F4	22 / 72	23 / 73	21 / 70	56	60	53	9560	Sí
K2DT-0032	M	CAN06195026F	22 / 72	23 / 74	22 / 71	55	60	52	9740	Sí
K2DT-0099	M	CAN061950279	22 / 72	23 / 74	21 / 70	55	60	51	9550	Sí
K2DT-0178	M	CAN061950240	22 / 72	23 / 74	22 / 72	54	56	52	9435	Sí
K2DT-0032	M	CAN061950276	22 / 72	23 / 73	22 / 72	54	56	51	9655	Sí
K2DT-0099	M	CAN0619501E6	22 / 72	23 / 73	22 / 72	54	56	51	9125	Sí
K2DT-0178	Y	CAN06195025D	22 / 72	23 / 74	22 / 71	55	60	52	9315	Sí
K2DT-0032	Y	CAN061950261	72 / 22	73 / 23	70 / 21	56	60	53	9115	Sí
K2DT-0099	Y	CAN06195025E	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	60	53	9155	Sí
K2DT-0178	Y	CAN061950265	72 / 22	74 / 23	71 / 22	55	60	52	8575	Sí
K2DT-0032	Y	CAN06195025A	22 / 72	23 / 74	22 / 71	55	60	52	9477	Sí
K2DT-0099	Y	CAN061950263	22 / 72	23 / 74	21 / 70	55	60	53	8935	Sí
K2DT-0178	Y	CAN061950259	23 / 73	23 / 74	22 / 72	54	56	52	9445	Sí
K2DT-0032	Y	CAN06195025F	22 / 72	23 / 73	22 / 72	54	56	51	9375	Sí
K2DT-0099	Y	CAN06195027C	23 / 73	23 / 73	22 / 72	54	56	51	9230	Sí

	Media	Desviación Estándar	90% Límite Inferior de Confianza
Cartucho Cian	8087	222	7950
Cartucho Magenta	9325	410	9071
Cartucho Amarillo	9180	285	9004
Rendimiento medio del color (CMY)			8643
Cartucho Negro	7797	320	7598