



# Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798

## C782 / X782 Cartucho de impresión Alto Rendimiento

Impresora: C782 / X782

### Referencia de los cartuchos

**Cian ( C )** C780H1CG, C780H2CG  
**Magenta ( M )** C780H1MG, C780H2MG

**Amarillo ( Y )** C780H1YG, C780H2YG  
**Negro ( K )** C780H1KG, C780H2KG

<b>Certificación del rendimiento</b>	
Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos color (CMY)	<b>10,000</b> páginas estándar
Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro	<b>10,000</b> páginas estándar
Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798	

### Sumario del cartucho probado

90% Límite Inferior de Confianza  
Rendimiento medio del color (CMY)= 11871 Páginas  
Cartucho Negro= 11538 Páginas

### Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

### Fecha de la prueba

30-ene-2007 4-feb-2007

Número de cartuchos en prueba	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Cantidad de cartuchos	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Tipo de cartucho	Un componentes			
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo			
1er. agitado	Con degradación			
2º agitado	Continua			
Modo de impresión	3 C782			
Número de impresoras	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Papel utilizado	Alimentación por el margen corto			
Orientación del papel	Lexmark C782 PS3 1.0			
Versión del controlador	Windows XP Professional			
Sistema operativo	Adobe Reader 7.0.9			
Aplicación de software	ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf			
Versión de la página de	Sí			
Conexión/desconexión diaria	Sí			
Utilización de fichero previamente generado	Sí			
Utilización de cabecera/pié de página	Sí			
Ordenador	Motherboard - ABIT IS7-E2			
Memoria RAM y tipo de CPU	512 MB RAM, Intel ® Pentium 4 - 3.0 GHz			
Conexión PC/Impresora	USB 2.0			

## Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798



Impresora	Color	Cartucho	Temperatura C / F			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media	Max	Min	Media	Max	Min		
DVT3-031	C	CAN0635301BC	23 / 73	25 / 77	22 / 72	50	55	41	11805	Sí
DVT3-032	C	CAN0635301CF	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	12820	Sí
DVT3-033	C	CAN0635301C7	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	14035	Sí
DVT3-031	C	CAN06353011C	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	11975	Sí
DVT3-032	C	CAN0635301B3	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	44	12725	Sí
DVT3-033	C	CAN0635301C4	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	14605	Sí
DVT3-031	C	CAN063530192	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	44	11960	Sí
DVT3-032	C	CAN0635301C4	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	44	12855	Sí
DVT3-033	C	CAN0635301B6	73 / 23	75 / 24	72 / 22	50	55	44	15115	Sí
DVT3-031	K	CAN070230389	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	11540	Sí
DVT3-032	K	CAN070230381	73 / 23	77 / 25	72 / 22	49	55	41	11360	Sí
DVT3-033	K	CAN070230385	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	12555	Sí
DVT3-031	K	CAN0702303B6	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	11560	Sí
DVT3-032	K	CAN0702303BD	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	42	11825	Sí
DVT3-033	K	CAN070230383	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	42	12540	Sí
DVT3-031	K	CAN070230386	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	43	11880	Sí
DVT3-032	K	CAN070230383	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	44	11625	Sí
DVT3-033	K	CAN0635400DC	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	44	11450	Sí
DVT3-031	M	CAN0635300F4	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	13090	Sí
DVT3-032	M	CAN063530158	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	13190	Sí
DVT3-033	M	CAN063530156	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	14215	Sí
DVT3-031	M	CAN063530142	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	44	13870	Sí
DVT3-032	M	CAN063530141	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	44	12690	Sí
DVT3-033	M	CAN06353014E	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	13955	Sí
DVT3-031	M	CAN063530163	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	44	13005	Sí
DVT3-032	M	CAN06353014E	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	41	13905	Sí
DVT3-033	M	CAN063530170	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	41	15005	Sí
DVT3-031	Y	CAN0635301DC	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	10650	Sí
DVT3-032	Y	CAN063530109	73 / 23	77 / 25	72 / 22	49	55	41	10215	Sí
DVT3-033	Y	CAN06353017F	23 / 73	25 / 77	22 / 72	49	55	41	11445	Sí
DVT3-031	Y	CAN06353010A	73 / 23	76 / 24	72 / 22	49	55	41	10785	Sí
DVT3-032	Y	CAN063530179	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	10005	Sí
DVT3-033	Y	CAN06353017E	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	11910	Sí
DVT3-031	Y	CAN0635301D1	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	11260	Sí
DVT3-032	Y	CAN06353017E	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	9905	Sí
DVT3-033	Y	CAN063530116	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	11670	Sí

	Media	Desviación Estándar	90% Límite Inferior de Confianza
Cartucho Cian	13099	1210	12349
Cartucho Magenta	13658	727	13208
Cartucho Amarillo	10872	739	10414
Rendimiento medio del color (CMY)			11871
Cartucho Negro	11815	446	11538