



# Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798

## C782 / X782 Cartucho de impresión

Impresora: C782 / X782

### Referencia de los cartuchos

**Cian (C)** C780A1CG, C780A2CG  
**Magenta (M)** C780A1MG, C780A2MG

**Amarillo (Y)** C780A1YG, C780A2YG  
**Negro (K)** C780A1KG, C780A2KG

### Certificación del rendimiento

Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos color (CMY)	<b>6,000</b> páginas estándar
Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro	<b>6,000</b> páginas estándar
Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798	

### Sumario del cartucho probado

90% Límite Inferior de Confianza  
Rendimiento medio del color (CMY)= 7423 Páginas  
Cartucho Negro= 7810 Páginas

### Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

### **Fecha de la prueba**

6-feb-2007 9-feb-2007

Número de cartuchos en prueba	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Cantidad de cartuchos	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Tipo de cartucho	Un componentes			
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo			
1er. agitado	Con degradación			
2º agitado	Continua			
Modo de impresión	3 C782			
Número de impresoras	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Papel utilizado	Alimentación por el margen corto			
Orientación del papel	Lexmark C782 PS3 1.0			
Versión del controlador	Windows XP Professional			
Sistema operativo	Adobe Reader 7.0.9			
Aplicación de software	ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf			
Versión de la página de	Sí			
Conexión/desconexión diaria	Sí			
Utilización de fichero previamente generado	Sí			
Utilización de cabecera/pié de página	Sí			
Ordenador	Motherboard - ABIT IS7-E2			
Memoria RAM y tipo de CPU	512 MB RAM, Intel ® Pentium 4 - 3.0 GHz			
Conexión PC/Impresora	USB 2.0			

## Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798



Impresora	Color	Cartucho	Temperatura C / F			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media	Max	Min	Media	Max	Min		
DVT3-031	C	CAN07030051A	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	8075	Sí
DVT3-032	C	CAN07030050E	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	7660	Sí
DVT3-033	C	CAN070300517	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	9235	Sí
DVT3-031	C	CAN07030051F	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	41	7465	Sí
DVT3-032	C	CAN07030051D	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	41	8225	Sí
DVT3-033	C	CAN070300515	23 / 73	24 / 75	22 / 72	50	55	41	8870	Sí
DVT3-031	C	CAN070300521	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	8065	Sí
DVT3-032	C	CAN070300516	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	8170	Sí
DVT3-033	C	CAN070300519	73 / 23	75 / 24	72 / 22	49	55	41	9265	Sí
DVT3-031	K	CAN0703004EC	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	8035	Sí
DVT3-032	K	CAN0703004EF	73 / 23	75 / 24	72 / 22	49	55	41	8385	Sí
DVT3-033	K	CAN0703004F5	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	8490	Sí
DVT3-031	K	CAN0703004EA	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	7640	Sí
DVT3-032	K	CAN0703004F9	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	8115	Sí
DVT3-033	K	CAN0703004F7	23 / 73	24 / 75	22 / 72	49	55	41	8555	Sí
DVT3-031	K	CAN0703004E6	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	7430	Sí
DVT3-032	K	CAN0703004EE	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	7585	Sí
DVT3-033	K	CAN0703004F6	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	8490	Sí
DVT3-031	M	CAN070300504	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	8700	Sí
DVT3-032	M	CAN070300507	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	7950	Sí
DVT3-033	M	CAN070300503	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	9145	Sí
DVT3-031	M	CAN070300509	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	8035	Sí
DVT3-032	M	CAN0703004FF	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	7595	Sí
DVT3-033	M	CAN0703004FE	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	8295	Sí
DVT3-031	M	CAN0703004FD	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	8220	Sí
DVT3-032	M	CAN0703004FA	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	8245	Sí
DVT3-033	M	CAN07030050D	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	9055	Sí
DVT3-031	Y	CAN070300531	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	6450	Sí
DVT3-032	Y	CAN07030052C	73 / 23	76 / 24	72 / 22	49	55	41	6665	Sí
DVT3-033	Y	CAN07030052E	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	7050	Sí
DVT3-031	Y	CAN070300527	73 / 23	76 / 24	72 / 22	49	55	41	6675	Sí
DVT3-032	Y	CAN070300530	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	6415	Sí
DVT3-033	Y	CAN070300526	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	6950	Sí
DVT3-031	Y	CAN070300534	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	6485	Sí
DVT3-032	Y	CAN07030052D	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	6390	Sí
DVT3-033	Y	CAN070300524	23 / 73	24 / 76	22 / 72	49	55	41	7475	Sí

	Media	Desviación Estándar	90% Límite Inferior de Confianza
Cartucho Cian	8337	647	7935
Cartucho Magenta	8360	514	8042
Cartucho Amarillo	6728	365	6502
Rendimiento medio del color (CMY)			7423
Cartucho Negro	8081	436	7810