



Rapport Test ISO/IEC 19798* sur le rendement des cartouches

C522, C524 cartouche d'impression

Imprimante: C522, C524

Références

Cyan (C) C5220CS, C5222CS

Jaune (Y) C5220YS, C5222YS

Magenta (M) C5220MS, C5222MS

Noir (K) C5220KS, C5222KS

Déclaration du rendement

| | |
|--|-----------------------------|
| Capacité moyenne des cartouches couleur (CMY) en impression continue | 3,000 pages standard |
| Capacité moyenne de la cartouche noire en impression continue | 4,000 pages standard |
| Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19798 | |

Résultat des cartouches testées

Estimation assurée à 90%

Moyenne Cartouches Couleur CMY= 3483 pages
Cartouche Noire= 4312 pages

Pour toutes questions concernant le test :

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Date du Test

5-oct.-2006 6-oct.-2006

| | | | | |
|------------------------------------|--|------|------|------|
| nombre de cartouches testées | C= 9 | M= 9 | Y= 9 | K= 9 |
| Quantité de cartouches | C= 9 | M= 9 | Y= 9 | K= 9 |
| Type de cartouche | 2 pièces | | | |
| Procédure de remuage | niveau toner faible | | | |
| 1ère secousse | en fin de vie | | | |
| 2ème secousse | en continu | | | |
| Mode d'impression | 3 C524 | | | |
| nombre d'imprimantes | Hammermill Tidal MP - 20# - Letter | | | |
| support utilisé | Chargement bord court | | | |
| orientation du papier | Lexmark C524 PS3 1.0 | | | |
| Version du pilote | Windows XP | | | |
| système d'exploitation | Acrobat version 7.0.8 | | | |
| logiciel d'application | ISO-IEC 24712 FCD Test Suite - FINAL.pdf | | | |
| Version page test | oui | | | |
| Marche / Arrêt | oui | | | |
| Utilisation entête et pied de page | oui | | | |
| Utilisation entête et pied de page | oui | | | |
| PC | Dell Laptop D600 | | | |
| RAM du PC et type CPU | 512 MB RAM Pentium - 1.60 GHz | | | |
| Connexion PC/ Imprimante | USB | | | |



Rapport Test ISO/IEC 19798* sur le rendement des cartouches

| Imprimante | Couleur | Cartouche | Température C / F | | | Humidité | | | Rendement cartouche | Cartouche utilisée dans le calcul |
|------------|---------|--------------|-------------------|---------|---------|----------|-----|-----|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Moy | Max | Min | Moy | Max | Min | | |
| 9410043 | C | CAS05360288C | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3380 | oui |
| 9410043 | C | CAS053602915 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3975 | oui |
| 94P0172 | C | CAS053602675 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3225 | oui |
| 94P0172 | C | CAS0536027A1 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3605 | oui |
| 94P0172 | C | CAS063602900 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4080 | oui |
| 94P0313 | C | CAS0636026ED | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 2945 | oui |
| 94P0313 | C | CAS0536028F9 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4045 | oui |
| 9410043 | C | CAS053602816 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4140 | oui |
| 94P0313 | C | CAS053632645 | 73 / 23 | 73 / 23 | 73 / 23 | 48 | 49 | 48 | 4025 | oui |
| 9410043 | K | CAS06108589F | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4020 | oui |
| 9410043 | K | CAS053632962 | 73 / 23 | 73 / 23 | 73 / 23 | 48 | 49 | 48 | 5535 | oui |
| 94P0172 | K | CAS05363294D | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4765 | oui |
| 94P0172 | K | CAS053632936 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4825 | oui |
| 94P0313 | K | CAS053632987 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4710 | oui |
| 94P0313 | K | CAS05363294F | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 5250 | oui |
| 9410043 | K | CAS0610858E5 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4285 | oui |
| 94P0172 | K | CAS061085B50 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4330 | oui |
| 94P0313 | K | CAS0610854A2 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4025 | oui |
| 9410043 | M | CAS062001808 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3461 | oui |
| 9410043 | M | CAS060463212 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4645 | oui |
| 94P0172 | M | CAS061992688 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3035 | oui |
| 94P0172 | M | CAS0619926B0 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3475 | oui |
| 94P0172 | M | CAS060463205 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4705 | oui |
| 94P0313 | M | CAS0619926A4 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3240 | oui |
| 94P0313 | M | CAS06201077A | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3675 | oui |
| 94P0313 | M | CAS0604630C7 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4335 | oui |
| 9410043 | M | CAS06046312E | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4195 | oui |
| 9410043 | Y | CAS0600434FC | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3941 | oui |
| 9410043 | Y | CAS06017431E | 73 / 23 | 73 / 23 | 73 / 23 | 48 | 49 | 48 | 3385 | oui |
| 94P0172 | Y | CAS0601745F4 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3185 | oui |
| 94P0172 | Y | CAS060174648 | 73 / 23 | 73 / 23 | 73 / 23 | 48 | 49 | 48 | 4165 | oui |
| 94P0313 | Y | CAS0601883F2 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3410 | oui |
| 94P0313 | Y | CAS06004355F | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4125 | oui |
| 9410043 | Y | CAS060174604 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3650 | oui |
| 94P0172 | Y | CAS060174650 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 4090 | oui |
| 94P0313 | Y | CAS0601745F0 | 23 / 73 | 23 / 73 | 23 / 73 | 48 | 49 | 48 | 3855 | oui |

| | Moyenne | Ecart moyen | Estimation assurée à 90% |
|------------------------------|---------|-------------|--------------------------|
| Cartouches Cyan | 3713 | 439 | 3441 |
| Cartouches Magenta | 3863 | 620 | 3479 |
| Cartouches Jaune | 3756 | 363 | 3531 |
| Moyenne Couleur Composée CMY | | | 3483 |
| Cartouches Noir | 4638 | 526 | 4312 |