



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

C792 Druckkassette

Drucker: C792

Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	11,000 Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	8,500 Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798	

Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall
Farbe (CMY) kombiniert= 13502 Seiten
Druckkassette Schwarz= 12972 Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests

27. Jul. 2010 3. Aug. 2010

Anzahl der Druckkassetten	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Art der Druckkassette	Ein Stück			
Schüttelmethode	Bei "Wenig Toner"-Anzeige			
1. Schütteln	Bei "Wenig Toner"-Anzeige			
2. Schütteln	Kontinuierlich			
Druckmodus	3 C792			
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Verwendetes Papier	Hochformat			
Papiereinzug	PDF Sent directly to printer			
Version des Treibers				
Betriebssystem				
Software-Anwendung				
Version der Testseite	ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf			
An-/Ausschalten täglich	Ja			
Verwendung vorab erstelltes Dokument	Nein			
Verwendung Kopf- und Fußzeile	Ja			
Computer				
Computer RAM und CPU Typ				
PC / Druckeranschluß	Network			



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
115	c	CAN102040320-C	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	12665	Ja
116	c	CAN102040325-C	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	59	53	15555	Ja
117	c	CAN102040326-C	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	14025	Ja
115	c	CAN102040327-C	22 / 72	22 / 72	22 / 71	56	58	54	12110	Ja
117	c	CAN1020403BE-C	22 / 72	23 / 74	21 / 70	54	58	45	13650	Ja
115	c	CAN102040321-C	22 / 72	23 / 74	21 / 70	53	58	45	14514	Ja
116	c	CAN102040322-C	22 / 72	23 / 74	21 / 70	53	58	45	14905	Ja
116	c	CAN1020403BF-C	22 / 72	22 / 72	22 / 71	55	58	54	16175	Ja
117	c	CAN102040323-C	22 / 72	22 / 72	22 / 71	54	56	54	14914	Ja
115	k	CAN1020403B3-K	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	13550	Ja
116	k	CAN1020403AA-K	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	13675	Ja
117	k	CAN1020403AE-K	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	13475	Ja
116	k	CAN1020403A9-K	22 / 72	23 / 74	21 / 70	54	58	45	13230	Ja
117	k	CAN1020403A8-K	22 / 72	22 / 72	22 / 71	56	58	54	12705	Ja
115	k	CAN1020403AF-K	22 / 72	23 / 74	21 / 70	53	58	45	13775	Ja
117	k	CAN1020403BO-K	22 / 72	23 / 74	21 / 70	53	58	45	12170	Ja
115	k	CAN1020403B1-K	22 / 72	22 / 72	22 / 71	54	55	54	13960	Ja
116	k	CAN1020403AB-K	22 / 72	22 / 72	22 / 71	55	57	54	13345	Ja
115	m	CAN1020403B6-M	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	12585	Ja
116	m	CAN1020403BD-M	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	59	53	16655	Ja
117	m	CAN1020403BA-M	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	14445	Ja
115	m	CAN1020403B4-M	22 / 72	23 / 74	21 / 70	54	58	45	13100	Ja
117	m	CAN1020403B5-M	22 / 72	23 / 74	21 / 70	54	58	45	13430	Ja
116	m	CAN10204038C-M	22 / 72	23 / 74	21 / 70	53	58	45	14745	Ja
115	m	CAN1020403B9-M	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	58	54	15040	Ja
116	m	CAN1020403BB-M	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	58	54	14765	Ja
117	m	CAN10204032D-M	22 / 72	22 / 72	22 / 71	55	57	54	16124	Ja
115	y	CAN102040328-Y	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	59	53	13505	Ja
116	y	CAN102040331-Y	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	14890	Ja
117	y	CAN10204032F-Y	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	59	53	13485	Ja
116	y	CAN10204032A-Y	22 / 72	23 / 74	21 / 70	54	58	45	14780	Ja
117	y	CAN10204032B-Y	22 / 72	22 / 72	22 / 71	56	58	54	12400	Ja
115	y	CAN102040330-Y	22 / 72	23 / 74	21 / 70	53	58	45	13480	Ja
117	y	CAN10204032D-Y	22 / 72	23 / 74	21 / 70	53	58	45	13513	Ja
115	y	CAN10204032E-Y	22 / 72	22 / 72	22 / 71	54	55	54	13775	Ja
116	y	CAN1020403AB-Y	22 / 72	22 / 72	22 / 71	55	58	54	15375	Ja

	Durchschnitt	Standard-Abweichung	90% Konfidenzint
Druckkassette Cyan	14279	1315	13464
Druckkassette Magenta	14543	1345	13710
Druckkassette Gelb	13911	925	13338
Farbe (CMY) kombiniert			13502
Druckkassette Schwarz	13321	562	12972