



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

C792 / X792 Druckkassette
Drucker: C792 / X792

Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	6,000 Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	6,000 Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798	

Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall
Farbe (CMY) kombiniert= 7225 Seiten
Druckkassette Schwarz= 8425 Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests

16. Sep. 2010 17. Sep. 2010

Anzahl der Druckkassetten	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Art der Druckkassette	Ein Stück			
Schüttelmethode	Bei "Wenig Toner"-Anzeige			
1. Schütteln	Bei "Wenig Toner"-Anzeige			
2. Schütteln	Kontinuierlich			
Druckmodus	3 X792			
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Verwendetes Papier	Hochformat			
Papiereinzug	PDF Sent directly to printer			
Version des Treibers				
Betriebssystem				
Software-Anwendung	ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf			
Version der Testseite	Ja			
An-/Ausschalten täglich	Nein			
Verwendung vorab erstelltes Dokument	Ja			
Verwendung Kopf- und Fußzeile				
Computer				
Computer RAM und CPU Typ				
PC / Druckeranschluß	Network			



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
117	C	CAS10249869F	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	7120	Ja
117	C	CAS102498691	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	7330	Ja
117	C	CAS10249869C	22 / 72	23 / 73	21 / 70	53	53	52	6689	Ja
116	C	CAS10249869E	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	57	54	6105	Ja
116	C	CAS102498692	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	6489	Ja
116	C	CAS102498689	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	53	52	6532	Ja
115	C	CAS10249868B	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	6620	Ja
115	C	CAS10249868C	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	6785	Ja
115	C	CAS10249869A	22 / 72	23 / 73	22 / 71	53	55	52	6459	Ja
117	K	CAS102495254	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	9675	Ja
117	K	CAS102495241	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	53	52	8900	Ja
116	K	CAS102495256	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	52	8710	Ja
116	K	CAS102495242	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	7770	Ja
116	K	CAS102495253	22 / 72	23 / 73	21 / 70	53	53	52	8445	Ja
115	K	CAS102495255	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	8565	Ja
115	K	CAS10249524C	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	53	52	8910	Ja
115	K	CAS10249524B	22 / 71	23 / 73	21 / 70	52	53	51	8865	Ja
117	K	CAS102495257	22 / 71	23 / 73	21 / 70	52	53	51	8780	Ja
117	M	CAS102498675	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	7911	Ja
117	M	CAS10249867E	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	54	52	8359	Ja
117	M	CAS102498686	22 / 72	23 / 73	21 / 70	52	53	51	7545	Ja
116	M	CAS102498678	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	6655	Ja
116	M	CAS102498682	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	7439	Ja
116	M	CAS102498679	22 / 72	23 / 73	22 / 71	53	53	52	7235	Ja
115	M	CAS102498672	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	7780	Ja
115	M	CAS102498674	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	6465	Ja
115	M	CAS102498685	22 / 72	23 / 73	21 / 70	53	54	52	7129	Ja
117	Y	CAS10249527C	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	9769	Ja
117	Y	CAS10249527E	22 / 72	23 / 73	22 / 71	53	53	52	9155	Ja
116	Y	CAS10249527A	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	7890	Ja
116	Y	CAS102495279	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	8583	Ja
116	Y	CAS102495285	22 / 72	23 / 73	21 / 70	53	53	51	8874	Ja
115	Y	CAS102495261	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	8750	Ja
115	Y	CAS102495272	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	53	52	8940	Ja
115	Y	CAS102495274	22 / 71	23 / 73	21 / 70	52	53	51	8455	Ja
117	Y	CAS102495286	22 / 72	22 / 72	22 / 72	51	52	51	8830	Ja

	Durchschnitt	Standard- Abweichung	90% Konfidenzint
Druckkassette Cyan	6681	365	6454
Druckkassette Magenta	7391	600	7019
Druckkassette Gelb	8805	511	8488
Farbe (CMY) kombiniert			7225
Druckkassette Schwarz	8736	501	8425