



Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798

C792 / X792 Cartucho de impresión

Impresora: C792 / X792

Certificación del rendimiento

Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos color (CMY)	6,000 páginas estándar
Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro	6,000 páginas estándar
Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798	

Sumario del cartucho probado

90% Límite Inferior de Confianza
Rendimiento medio del color (CMY)= 7225
Cartucho Negro= 8425

Para más información sobre la prueba contacte con:
Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Fecha de la prueba

16-sep-2010 17-sep-2010

Número de cartuchos en prueba	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Cantidad de cartuchos	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Tipo de cartucho	Un componentes			
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo			
1er. agitado	Con tóner bajo			
2º agitado	Continua			
Modo de impresión	3 X792			
Número de impresoras	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Papel utilizado	Alimentación por el margen corto			
Orientación del papel	PDF Sent directly to printer			
Versión del controlador				
Sistema operativo				
Aplicación de software				
Versión de la página	ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf			
Conexión/desconexión diaria	Sí			
Utilización de fichero previamente generado	No			
Utilización de cabecera/pié de página	Sí			
Ordenador				
Memoria RAM y tipo de CPU				
Conexión PC/Impresora	Network			

Documento de prueba de la norma ISO/IEC 19798



Impresora	Color	Cartucho	Temperatura C / F			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media	Max	Min	Media	Max	Min		
117	C	CAS10249869F	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	7120	Sí
117	C	CAS102498691	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	7330	Sí
117	C	CAS10249869C	22 / 72	23 / 73	21 / 70	53	53	52	6689	Sí
116	C	CAS10249869E	22 / 72	23 / 73	22 / 71	56	57	54	6105	Sí
116	C	CAS102498692	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	6489	Sí
116	C	CAS102498689	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	53	52	6532	Sí
115	C	CAS10249868B	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	6620	Sí
115	C	CAS10249868C	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	6785	Sí
115	C	CAS10249869A	22 / 72	23 / 73	22 / 71	53	55	52	6459	Sí
117	K	CAS102495254	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	9675	Sí
117	K	CAS102495241	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	53	52	8900	Sí
116	K	CAS102495256	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	52	8710	Sí
116	K	CAS102495242	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	7770	Sí
116	K	CAS102495253	22 / 72	23 / 73	21 / 70	53	53	52	8445	Sí
115	K	CAS102495255	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	8565	Sí
115	K	CAS10249524C	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	53	52	8910	Sí
115	K	CAS10249524B	22 / 71	23 / 73	21 / 70	52	53	51	8865	Sí
117	K	CAS102495257	22 / 71	23 / 73	21 / 70	52	53	51	8780	Sí
117	M	CAS102498675	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	7911	Sí
117	M	CAS10249867E	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	54	52	8359	Sí
117	M	CAS102498686	22 / 72	23 / 73	21 / 70	52	53	51	7545	Sí
116	M	CAS102498678	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	6655	Sí
116	M	CAS102498682	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	7439	Sí
116	M	CAS102498679	22 / 72	23 / 73	22 / 71	53	53	52	7235	Sí
115	M	CAS102498672	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	7780	Sí
115	M	CAS102498674	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	6465	Sí
115	M	CAS102498685	22 / 72	23 / 73	21 / 70	53	54	52	7129	Sí
117	Y	CAS10249527C	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	9769	Sí
117	Y	CAS10249527E	22 / 72	23 / 73	22 / 71	53	53	52	9155	Sí
116	Y	CAS10249527A	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	7890	Sí
116	Y	CAS102495279	23 / 73	23 / 73	22 / 72	53	54	52	8583	Sí
116	Y	CAS102495285	22 / 72	23 / 73	21 / 70	53	53	51	8874	Sí
115	Y	CAS102495261	22 / 72	23 / 73	22 / 71	55	57	53	8750	Sí
115	Y	CAS102495272	22 / 72	23 / 73	22 / 72	53	53	52	8940	Sí
115	Y	CAS102495274	22 / 71	23 / 73	21 / 70	52	53	51	8455	Sí
117	Y	CAS102495286	22 / 72	22 / 72	22 / 72	51	52	51	8830	Sí

	Media	Desviación Estándar	90% Límite Inferior de Confianza
Cartucho Cian	6681	365	6454
Cartucho Magenta	7391	600	7019
Cartucho Amarillo	8805	511	8488
Rendimiento medio del color (CMY)			7225
Cartucho Negro	8736	501	8425