



ISO/IEC 19798 Rendement Testrapport

C925 / X925 Extra hoog rendement printcartridge

Printer: C925 / X925

Lexmark cartridge rendementclaim:

Gemiddeld onafgebroken samengestelde kleur (CMY) cartridge-rendement	7,500 standaard pagina's
Gemiddeld onafgebroken zwart (K) cartridge-rendement	8,500 standaard pagina's

Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19798

Samenvatting cartridgetest

90% onderste zekerheidsgrens
Rendem. samengest. kleur = 7890 pagina
Zwarte cartridge= 9153 pagina

Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Testdata

	13-sep-2010	19-sep-2010				
Aantal cartridges gebruikt in de test			C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Aantal cartridges gebruikt voor			C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Type cartridge			Tweedelig			
Schudprocedure			Bij "toner laag"			
1e keer schudden			Bij vervagen			
2e keer schudden			Onafgebroken			
Printinstelling			3	C925		
Aantal printers gebruikt in de test			Xerox P - 64 grams - A4			
Gebruikte media			Invoer via lange zijde			
Papierinvoer richting			Windows XP PS3			
Versie printerdriver			Adobe Reader 9			
Besturingssysteem			ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf			
Software-applicatie			Ja			
Versie testpagina			Nee			
Elke dag aan-/uitzetten			Nee			
Vooraf gemaakt bestand gebruikt			Dell Latitude D531			
Kop-/voettekst gebruikt			RAM: 896MB . CPU: AMD Turion64x2 Mobile 2GHz			
Computer			USB			
Comp.geheugen en type processor						
PC / Printer aansluiting						



ISO/IEC 19798 Rendement Testrappc

Printer	Kleur	Cartridge	Temperatuur C / F			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt voor berekening
			Gem	Max	Min	Gem	Max	Min		
603000139	C	L01-000012	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9171	Ja
603000139	C	L13-000119	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9129	Ja
603000139	C	J89-000395	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9585	Ja
603000201	C	L01-000076	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7709	Ja
603000201	C	L13-000076	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	8102	Ja
603000201	C	J89-000408	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7967	Ja
604000209	C	J89-000404	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7898	Ja
604000209	C	L01-000170	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7885	Ja
604000209	C	L13-000072	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	8530	Ja
603000139	K	J98-000122	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9181	Ja
603000139	K	L10-000358	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9224	Ja
603000139	K	J86-000130	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9545	Ja
603000201	K	J98-000186	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	10139	Ja
603000201	K	L10-000377	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	10282	Ja
603000201	K	J86-000148	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	10511	Ja
604000209	K	J86-000129	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9107	Ja
604000209	K	J98-000091	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	8661	Ja
604000209	K	L10-000383	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9223	Ja
603000139	M	L00-000093	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	6970	Ja
603000139	M	L12-000061	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7313	Ja
603000139	M	J88-000429	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	8050	Ja
603000201	M	L00-000112	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7031	Ja
603000201	M	L12-000019	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7667	Ja
603000201	M	J88-000200	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	8082	Ja
604000209	M	J88-000206	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7955	Ja
604000209	M	L00-000041	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7314	Ja
604000209	M	L12-000025	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7518	Ja
603000139	Y	J99-000176	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9382	Ja
603000139	Y	L11-000375	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9341	Ja
603000139	Y	J87-000480	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9336	Ja
603000201	Y	J99-000214	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7956	Ja
603000201	Y	L11-000398	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7868	Ja
603000201	Y	J87-000494	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	7847	Ja
604000209	Y	J87-000495	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9632	Ja
604000209	Y	J99-000023	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9591	Ja
604000209	Y	L11-000445	24 / 75	25 / 77	23 / 73	55	56	54	9981	Ja

	Gemiddeld	Standaard afwijking	90% Onderste zekerheidsgrens
Cyaan Cartridge	8442	689	8014
Magenta Cartridge	7544	423	7282
Geel Cartridge	8993	850	8466
Samengesteld kleur (CMY)			7890
Zwarte Cartridge	9541	627	9153