

LEXMARK ISO/IEC 19798 Rendement Testrapport

C950 Hoog rendement printcartridge

Printer: C950

Artikelnummer(s) cartridges

Cyaan (C) C950X2CG
Magenta (M) C950X2MG

Geel (Y) C950X2YG
Zwart (K) C950X2KG

Lexmark cartridge rendementclaim:

Gemiddeld onafgebroken samengestelde kleur (CMY) cartridge-rendement	22,000 standaard pagina's
Gemiddeld onafgebroken zwart (K) cartridge-rendement	32,000 standaard pagina's
Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19798	

Samenvatting cartridgetest

1% onderste zekerheidsgrens
Rendem. samengest. kleur = 23,785 pagina
Zwarte cartridge= 33,322 pagina

Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Testdata

	29-jul-2009	4-aug-2009			
Aantal cartridges gebruikt in de test		C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Aantal cartridges gebruikt		C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Type cartridge		Aanvulling			
Schudprocedure					
1e keer schudden		Geen Shake			
2e keer schudden		Geen Shake			
Printinstelling		Onafgebroken			
Aantal printers gebruikt in		3			
Gebruikte media		Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Papierinvoer richting		Invoer via korte zijde			
Versie printerdriver		Lexmark X950 Series PS3 (G12)			
Besturingssysteem		Microsoft Windows XP Professional, Version 2002, Service pack 2			
Software-applicatie		Adobe Reader 10.1.0			
Versie testpagina		ISO_IEC_24712_2006_Test_Pages.pdf			
Elke dag aan-/uitzetten		Ja			
Vooraf gemaakt bestand gebruikt		Ja			
Kop-/voettekst gebruikt		Ja			
PC / Printer aansluiting		Network			



ISO/IEC 19798 Rendement Testrapport

Printer	Kleur	Cartridge	Temperatuur C / F			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt
			Gem	Max	Min	Gem	Max	Min		
5058100203027	C	JP00CT20164512N1011000061	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	20934	Ja
0003003	C	JP00CT20164512N1011000057	23 / 74	25 / 76	22 / 71	54	58	49	23654	Ja
5058100203056	C	JP00CT20164512N1011000062	23 / 74	24 / 76	22 / 71	54	58	49	21141	Ja
5058100203027	C	JP00CT20164512N1011000054	24 / 75	25 / 77	22 / 71	54	57	50	21770	Ja
0003003	C	JP00CT20164512N1011000052	24 / 75	25 / 77	22 / 71	53	57	50	22062	Ja
5058100203056	C	JP00CT20164512N1011000053	24 / 75	25 / 77	22 / 71	53	57	50	21731	Ja
5058100203027	C	JP00CT20164512N1011000045	24 / 74	25 / 77	22 / 71	56	60	53	21651	Ja
0003003	C	JP00CT20164512N1011000044	23 / 74	25 / 77	22 / 71	57	60	55	21839	Ja
5058100203056	C	JP00CT20164512N1011000046	23 / 74	25 / 77	22 / 71	56	60	53	21385	Ja
5058100203027	K	JP00CT20164414K1013000073	24 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	34061	Ja
0003003	K	JP00CT20164414K1013000070	24 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	36538	Ja
5058100203056	K	JP00CT20164412N1013000165	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	33724	Ja
5058100203027	K	JP00CT20164412N1013000158	24 / 75	25 / 77	22 / 71	55	60	52	34227	Ja
0003003	K	JP00CT20164412N1013000164	23 / 74	25 / 77	22 / 71	56	60	53	35294	Ja
5058100203056	K	JP00CT20164412N1013000157	24 / 74	25 / 77	22 / 71	56	60	52	33358	Ja
5058100203027	K	JP00CT20164412N1013000163	23 / 74	25 / 77	22 / 71	58	62	55	33105	Ja
0003003	K	JP00CT20164412N1013000171	23 / 73	25 / 77	22 / 71	59	62	55	34562	Ja
5058100203056	K	JP00CT20164412N1013000172	23 / 74	25 / 77	22 / 71	58	62	55	32158	Ja
5058100203027	M	JP00CT20164613C1011000015	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	24117	Ja
0003003	M	JP00CT20164613C1011000098	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	24886	Ja
5058100203056	M	JP00CT20164613C1011000020	23 / 74	25 / 76	22 / 71	54	58	49	24470	Ja
5058100203027	M	JP00CT20164613C1011000092	24 / 75	25 / 77	22 / 71	53	57	50	24710	Ja
0003003	M	JP00CT20164613C1011000089	24 / 74	25 / 77	22 / 71	55	60	50	24778	Ja
5058100203056	M	JP00CT20164613C1011000088	24 / 75	25 / 77	22 / 71	55	60	50	25385	Ja
5058100203027	M	JP00CT20164613C1011000074	23 / 74	25 / 77	22 / 71	57	60	55	23315	Ja
0003003	M	JP00CT20164613C1011000006	23 / 74	24 / 76	23 / 73	56	59	55	24808	Ja
5058100203056	M	JP00CT20164613C1011000009	23 / 74	24 / 76	22 / 72	56	59	55	24805	Ja
5058100203027	Y	JP00CT2016471201011000101	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	26060	Ja
0003003	Y	JP00CT2016471201011000026	24 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	27496	Ja
5058100203056	Y	JP00CT2016471201011000099	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	26858	Ja
5058100203027	Y	JP00CT2016471201011000019	24 / 75	25 / 77	22 / 71	55	60	50	25845	Ja
0003003	Y	JP00CT2016471201011000016	24 / 74	25 / 77	22 / 71	55	60	50	26712	Ja
5058100203056	Y	JP00CT2016471201011000015	24 / 74	25 / 77	22 / 71	55	60	50	26741	Ja
5058100203027	Y	JP00CT2016471201011000037	23 / 74	24 / 76	22 / 71	57	61	55	27003	Ja
0003003	Y	JP00CT2016471201011000110	23 / 73	24 / 75	22 / 71	58	62	55	26509	Ja
5058100203056	Y	JP00CT2016471201011000006	23 / 73	24 / 75	22 / 71	58	62	55	26817	Ja

	Gemiddeld	Standaard afwijking	90% Onderste zekerheidsgrens
Cyaan Cartridge	21796	782	21312
Magenta Cartridge	24586	584	24224
Geel Cartridge	26671	492	26366
Samengesteld kleur (CMY)			23785
Zwarte Cartridge	34114	1277	33322